

Ersatzteilliste Nr.:

Sparepart list no.: **44200011**

Liste de pièces no.:

Bezeichnung der Maschine:

Eintreibgerät
schweres Klammergerät

Description of machine:

Fastener Driving Tool
heavy duty stapler

Dénomination de la machine:

Machine à enfoncer la fixation
agrafeuse lourde

Maschinen Typ:

Machine type
Modèle de la machine:

4C-WS38

TECHNISCHE DATEN

Maße L x B x H

360 x 85 x 236 mm

Gewicht

2.60 kg

Arbeitsdruck

5 - 8 bar

max. Betriebsdruck 8.3 bar

Eintreibgegenstand

PREBENA – Heftklammer

Type WS16-WS38

Abmessungen

- Draht 1.40 x 1.60 mm
- Kaliber innen 23.60 mm
- Kaliber außen 26.50 mm

Luftverbrauch

1.36 l/Eintreibvorgang bei 7 bar

Geräuschkennwerte

(nach EN 12549)

LWA,1s = 97.8 dB

LpA,1s = 94.4 dB

LpC,peak = <130 dB

Vibrationskennwert 3.41 m/s²

Unsicherheit 1.71 m/s²

(nach ISO 8662-11)

Auslösesystem

Kontaktauslösung

Magazinsystem

Oberlader - System

**Verwendung in harte Oberflächen
wie Stahl und Beton**

nicht geeignet

Empfohlenes Schmiermittel

PREBENA Spezial-Nagler-Öl

Bestell-Nr.: 200.10

TECHNICAL DESCRIPTION

Dimensions L x W x H

360 x 85 x 236 mm

Weight

2.60 kg

Working pressure

72.5 – 116 psi

max. Operating pressure 120 psi

Fastener

PREBENA – stable

Type WS16-WS38

Dimensions

- Wire 1.40 x 1.60 mm
- Crown inside 23.60 mm
- Crown outside 26.50 mm

Air consumption

1.36 l/driving procedure at 101.5 psi

Noise characteristics

(according to EN 12549)

LWA,1s = 97.8 dB

LpA,1s = 94.4 dB

LpC,peak = <130 dB

Vibration value 3.41 m/s²

Uncertainty 1.71 m/s²

(according to ISO 8662-11)

Triggering system

Contact trigger

Loading system

Top- loading system

Use in hard surfaces

such as steel and concrete
not suitable

Lubricant recommended

PREBENA Special Nailer Oil

Order no.: 200.10

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions L x L x H

360 x 85 x 236 mm

Poids

2.60 kg

Pression d'utilisation

5 – 8 bar

Pression de service max. 8.3 bar

Elemente de fixation

PREBENA - agrafe

Type WS16-WS38

Dimensions

- Fil 1.40 x 1.60 mm
- Largeur intérieur 23.60 mm
- Largeur extérieure 26.50 mm

Consommation d'air

1.36 l/processus d'opération à 7 bar

Caractéristiques Acoustiques

(selon EN 12549)

LWA,1s = 97.8 dB

LpA,1s = 94.4 dB

LpC,peak = <130 dB

Caractéristique de Vibration 3.41 m/s²

Incertitude 1.71 m/s²

(selon ISO 8662-11)

Système de déclenchement

Déclenchement à contact

Système de chargeur

Système à chargeur supérieur

Utiliser sur des surfaces dures

comme l'acier et le béton
ne convient pas

Lubrifiant recommandé

PREBENA Huile spéciale pour cloueurs

Ordre no.: 200.10

Anwendungsgebiet:

Möbelrückwände
Kistenbau
Gipskarton
Glattkantbretter
Verschläge

Application:

Furniture rear panelling
Building of crate
Plaster board
Smooth faced boards
Partition-board

Champs d'application:

Paroi arrières de meubles
Constructions de caisses
Caton-plâtre
Planches à angle droit
Emballages

Zubehör :

Accessories :

Accessoire :



EG-Konformitätserklärung
EC-Declaration of Conformity
CE-Déclaration de Conformité

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice original

Hersteller: PREBENA GmbH & Co. KG
Manufacturer's name: Seestraße 20 – 26
Fabricant: 63679 – Schotten, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den nachfolgend genannten maßgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlägigen technischen Standards entspricht:

Angewandte Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:

Applied directives: Machine directive: 2006/42/EC

Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.

Nous déclarons par la présente que la machine ci-après désignée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle que mise en circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonies, et autres normes techniques y afférentes ci-dessous mentionnées:

Directives appliquées: Directive aux machines 2006/42/CE

Normes harmonisées appliquées: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001

Toute modification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu à la nullité de la présente déclaration.

Bezeichnung der Maschine: Druckluftbetriebenes Eintreibgerät
Description of machine: PNEUMATIC FASTENER DRIVING TOOL
Dénomination de la machine: APPAREILS DE POSE PNEUMATIQUE

Maschinen Typ:
Machine type:
Modèle de la machine:

4C-WS38

Maschinen-Nr.:
Machine Number:
Numéro de la machine:

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation:
Authorized person to compile the technical documentation:
Mandataire pour la composition de la documentation technique:

Herr K.-H. Vierheller
Seestraße 20 – 26
63679 – Schotten, Germany

Schotten, Germany

Ort / Place / Lieu

Datum / Date / Date

Unterschrift / Signature / Signature **CE-Officer**