

# Kleiner, leichter und noch leistungsstärker

# PREBENA

www.prebena.de

## Druckluftnagler 4C-L50 für Heftklammern der Type L von 19 - 50 mm



empfohlen von:

**Type L**  
von  
19 - 50 mm

Drahtmaß:  
1,39 x 1,58 mm

Rückenbreite:  
10,7 mm

**xella**  
Neues Bauen

für:  
**fermacell**



**Glatter Anschlag:**  
Fermacell, Gipskarton, Kisten, Wellpappe, Bitumenschindeln, Spanplatten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Kartonpaletten, Fenster- und Türenbau, Fertighausbau uvm.

**Technische Daten:**  
Gewicht: 2,2 kg  
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar  
Luftverbrauch: 1,72 l/Nagelung  
LxBxH: 360 x 85 x 283 mm

- 180° drehbar zum Arbeiten mit
- glattem oder verzahntem Anschlag
- Regulierbare Tiefeneinstellung
- Mit und ohne Anschlag nutzbar

**Verzahrter Anschlag:**  
Nut- und Federprofile, Stülp Schalung, Draht- und Windschutz zäune uvm.

- Serienmäßige Ausstattung:**
- verstärkter Treiber
  - Abluft verstellbar
  - ergonomischer Griffschaft
  - Auslösesicherung
  - Gleitfüße für optimales Handling
  - Geräuschdämpfer

PREBENA Österreich GmbH  
Georgenberg 17 • A-5431 Kuchl

☎ 0043 - 6244 / 6022-0 • 📠 0043 - 6244 / 6022-22 • office@prebena.at