

**Ersatzteilliste Nr.:**

Sparepart list no.:

Liste de pièces no.:

**60300001**

**Bezeichnung der Maschine:**

**Eintreibgerät  
Wellennagler**

Description of machine:

**Fastener Driving Tool  
Nailer for corrugated fasteners**

Dénomination de la machine:

**Machine à enfoncer la fixation  
cloueuse pour éléments de fixation ondulés**

**Maschinen Typ:**

Machine type

Modèle de la machine:

**6S-WN25SNS**

**TECHNISCHE DATEN**

**Maße L x B x H**

350 x 110 x 340 mm

**Gewicht**

4.00 kg

**Arbeitsdruck**

5 - 8 bar

**max. Betriebsdruck 8.3 bar**

**Eintreibgegenstand**

PREBENA – Wellennagel

**Type WN12-WN25**

**Abmessungen**

- Nagelbreite 34.10 mm

- Nageldicke 3.10 mm

**Luftverbrauch**

1.60 l/Eintreibvorgang bei 6 bar

**Geräuschkenwerte**

(nach EN 12549)

LWA,1s = 101 dB

LpA,1s = 95.4 dB

LpC,peak = <130 dB

**Vibrationskennwert 5.31 m/s<sup>2</sup>**

**Unsicherheit 1.02 m/s<sup>2</sup>**

(nach ISO 8662-11)

**Auslösesystem**

Einzelauslösung

**Magazinsystem**

Unterlader-System

**Verwendung in harte Oberflächen**

wie Stahl und Beton

nicht geeignet

**Empfohlenes Schmiermittel**

PREBENA Spezial-Nagler-Öl

Bestell-Nr.: 200.10

**TECHNICAL DESCRIPTION**

**Dimensions L x W x H**

350 x 110 x 340 mm

**Weight**

4.00 kg

**Working pressure**

72.5 – 116 psi

**max. Operating pressure 120 psi**

**Fastener**

PREBENA – corrugated nail

**Type WN12-WN25**

**Dimensions**

- crown of nail 34.10 mm

- thickness of nail 3.10 mm

**Air consumption**

1.60 l/driving procedure at 87 psi

**Noise characteristics**

(according to EN 12549)

LWA,1s = 101 dB

LpA,1s = 95.4 dB

LpC,peak = <130 dB

**Vibration value 5.31 m/s<sup>2</sup>**

**Uncertainty 1.02 m/s<sup>2</sup>**

(according to ISO 8662-11)

**Triggering system**

Single-fire trigger

**Loading system**

Bottom- loading system

**Use in hard surfaces**

such as steel and concrete

not suitable

**Lubricant recommended**

PREBENA Special Nailer Oil

Order no.: 200.10

**DONNÉES TECHNIQUES**

**Dimensions L x L x H**

350 x 110 x 340 mm

**Poids**

4.00 kg

**Pression d'utilisation**

5 – 8 bar

**Pression de service max. 8.3 bar**

**Elemente de fixation**

PREBENA - clou ondulé

**Type WN12-WN25**

**Dimensions**

- largeur de clou 34.10 mm

- epaisseur de clou 3.10 mm

**Consommation d'air**

1.60 l/processus d'opération à 6 bar

**Caractéristiques Acoustiques**

(selon EN 12549)

LWA,1s = 101 dB

LpA,1s = 95.4 dB

LpC,peak = <130 dB

**Caractéristique de Vibration 5.31 m/s<sup>2</sup>**

**Incertitude 1.02 m/s<sup>2</sup>**

(selon ISO 8662-11)

**Système de déclenchement**

Déclenchement simple

**Système de chargeur**

Système à chargeur dessous

**Utiliser sur des surfaces dures**

comme l'acier et le béton

ne convient pas

**Lubrifiant recommandé**

PREBENA Huile spéciale pour cloueurs

Ordre no.: 200.10

**Anwendungsgebiet:**

Verdeckte Ecknagelungen  
Befestigung von Möbelsockeln  
Rahmenbau

**Application:**

hidden corner nailings  
mounting of furniture plinthes  
building of frames

**Champs d'application:**

cachés clouer les coins  
montage de socles de meubles  
bâtiment à ossature

**Zubehör :**

**Accessories :**

**Accessoire :**



**EG-Konformitätserklärung**  
*EC-Declaration of Conformity*  
*CE-Déclaration de Conformité*

**de** Originalbetriebsanleitung  
**en** Original instructions  
**fr** Notice original

**Hersteller:** PREBENA GmbH & Co. KG  
*Manufacturer's name:* Seestraße 20 – 26  
*Fabricant:* 63679 – Schotten, Germany

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den nachfolgend genannten maßgebenden EG-Richtlinien, harmonisierten Normen und anderen einschlägigen technischen Standards entspricht:

**Angewandte Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG**

**Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001**

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

*We hereby declare that the design and construction of the following described machines in their original factory configuration are in full conformity with the following list of EU guidelines, harmonized standards as well as other relevant technical standards:*

**Applied directives: Machine directive: 2006/42/EC**

**Applied harmonized standards: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001**

*Any unauthorised modifications to the machine nullify the validity of this declaration.*

*Nous déclarons par la présente que la machine ci-après désignée, par sa conception, sa construction et sa configuration, telle que mise en circulation par nos usines, est conforme aux Directives CEE, normes harmonies, es et autres normes techniques y afférentes ci-dessous mentionnées:*

**Directives appliquées: Directive aux machines 2006/42/CE**

**Normes harmonisées appliquées: EN ISO 12100:2010, EN ISO 11148-13:2018, EN 12549:1999+A1:2008, ISO 8662-11:1999/Amd.1:2001**

*Toute modification de la machine, si elle n'est pas convenue avec nous, donne lieu à la nullité de la présente déclaration.*

**Bezeichnung der Maschine:** Eintreibgerät  
*Description of machine:* FASTENER DRIVING TOOL  
*Dénomination de la machine:* MACHINE À ENFONCER LA FIXATION

**Maschinen Typ:**  
*Machine type:* **6S-WN25SNS**  
*Modèle de la machine:*

**Maschinen-Nr.:**  
*Machine Number:*  
*Numéro de la machine:*

**Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation:**  
*Authorized person to compile the technical documentation:*  
*Mandataire pour la composition de la documentation technique:*

Herr K.-H. Vierheller  
Seestraße 20 – 26  
63679 – Schotten, Germany



**Schotten, Germany**

*Ort / Place / Lieu*

*Datum / Date / Date*

*Unterschrift / Signature / Signature* **CE-Officer**